

## 電動油圧式ノッチャーカッター

電動油圧式(ノッチャーカッター)

HNC-665

カッティング・ノッチング・ベンディングなどの加工をこの一台で。



### HNC-665 仕様

モーター	単相 100V 1300W 50/60Hz		
本体質量	82.5kg		
別売 質量		50mm 用	65mm 用
	カッター	7.5kg	8.5kg
	ノッチャー	9.3kg	13.5kg
	ベンダーI	5.1kg	-
	ベンダーII	17.5kg	-
	ベンダーIII	-	20.0kg
	コーブ	9.5kg	-
	パンチャー	-	5.0kg
	マイター	-	8.9kg
本体外形寸法	459mm(L) × 544mm(W) × 564mm(H) ハンドル付		
標準付属品	65mm ガイドプレートセット A.B(本体取り付け) 50mm ガイドプレートセット A.B 油圧オイル(容器付) 35cm <sup>3</sup> 接地アダプター 六角棒レンチ(4・6・8) ボールポイントレンチ(5) フットスイッチ		
オプション (別売)	本体スタンドSTタイプ (キャスターなし) DXタイプ(キャスター付)		

<< [ユニット明細](#)

<< 価格 ¥552,000 (表示価格には、消費税が含まれていません)

### HNC-665 能力

		50mm 用		65mm 用	
		SS400 (一般鋼材)	SUS304 (ステンレス鋼材)	SS400 (一般鋼材)	SUS304 (ステンレス鋼材)
L 形 鋼 (最大)	カッティング	50 × 50 × t6	50 × 50 × t4	65 × 65 × t6	65 × 65 × t5
	ノッチング	50 × 50 × t6	50 × 50 × t4	65 × 65 × t6	65 × 65 × t4
	ベンディング	50 × 50 × t6	50 × 50 × t4	65 × 65 × t6	65 × 65 × t4
	コーピング	50 × 50 × t6	50 × 50 × t4	-	-
	パンチング	-	-	65 × 65 × t8 最大穴径φ 24	65 × 65 × t6 最大穴径φ 24
	マイター	-	-	50 × 50 × t6	50 × 50 × t5
L形鋼で型枠製作のための 最小曲げ外寸法		ベンダーI 型ユニット 415mm ベンダーII 型ユニット 140mm		ベンダーIII 型ユニット 150mm	